



Кварцовий пісок 0,5 - 1,0 мм



Кварцовий пісок високої хімічної чистоти, вогнесушений. Використовується як добавка до смол Sopro EPG 1522 і Sopro BH 869 для виготовлення епоксидних і антикапілярних розчинів, як протиковзка посипка для легких промислових підлог, виконаних з Sopro BH 869, Sopro EPG 1522 або SoproDur® HF-L, а також як посипка, що підвищує адгезію на поверхнях, покритих смолами, під клейові розчини, шпаклівки та герметики з асортименту Sopro.

- Зернистість 0,5-1,0 мм
- Вогнесушена
- Висока хімічна чистота
- Як добавка для виготовлення шпаклівкових мас
- Як посипка для поверхонь, підготовлених за допомогою ґрунтувальних засобів на основі реактивних смол

Застосування

Кварцовий пісок Sopro QS 511 - це промитий, гідрокласифікований, висушений кварцовий пісок. Хімічно чистий, висушений полум'ям. Використовується як добавка до шпаклювальних сумішей і як посипання для підвищення адгезії поверхонь, підготовлених реактивними смолами під клейові розчини, шпаклівки і герметики Sopro. Для виготовлення антикапілярних швів у басейнах та епоксидних розчинів.

Зберігання

У закритій, оригінальній упаковці, в сухому місці, на піддонах.

Пакування

Мішок 25 кг

Поради з охорони здоров'я та безпеки

Sopro QS 511 не вважається небезпечним згідно з Регламентом (ЄС) № 1272/2008 (CLP).

Сигнальне слово: немає.

Заяви про небезпеку: немає.

Застереження: немає.

Спеціальні команди: немає.

Спеціальні положення відповідно до Додатку XVII Регламенту REACH та наступних поправок: відсутні.